



RENOVA®

Innovation & Performance

Бр. _____

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА (DOP)

Тип на производ

Основен цементен водоотпорен малтер

Трговска марка / назив

RENOFIX 20

Употреба

За влажни површини / сидови

Производител

РЕНОВА, Цепчиште, Тетово, МК

Систем за проценка и верификација на постојаноста на својствата

Систем 4 - Цврстина на адхезија и пукање при нормални услови

Основни карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Реакција на оган (пожар)	Класа А1	MKS EN 998-1
Апсорпција на вода	W 2	
Паропропусност	15/35 (табеларна вредност)	
Цврстина на адхезија	0,25 N/mm ²	
Термичка спроводливост (табеларна вредност)	$\lambda_{10, \text{ сув, мат}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{ сув, мат}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90%	
Издржливост	/	
Опасни материи	/	

Својствата на производот одговараат на декларираните својства од табелата.
Оваа Изјава за својствата е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011
и е одговорност на производителот.

Во име на производителот:

Овластено лице, Скендер Шаќири

Дипл. Хемиски инженер
Раководител во производство

Цепчиште, јуни 2019 г.

Место и Датум на издавање

Потпис

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА, Цепчиште / Тетово, Т: +389 44 487 300 | Ф: +389 44 487 200 | info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА, Воре / Тирана, Т: +355 48 301 909 | Ф: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО, Гуреза / Урошевац, Т: +381 290 310 222 | Ф: +381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk