



RENOVA[®]
Innovation & Performance

Бр. _____

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА (DOP)

Тип на производ

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер

Трговска марка / назив

RENOFIX ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Употреба

Наменета за внатрешна и надворешна употреба

Производител

РЕНОВА, Џепчиште, Тетово, МК

Систем за проценка и верификација на постојаноста на својствата

Систем 3 - Водонепропусност

Систем 4 - Цврстина на адхезија и пукање при нормални услови

Основни карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Почетна цврстина на адхезија	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	MKS EN 14891:2017
Цврстина на адхезија по потопување во вода	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по термичко стареење	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по потопување во варовна вода	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по потопување во хлорирана вода	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Цврстина на адхезија по наизменично замрзнување и одмрзнување	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Водонепропусност	без преплавување	

Својствата на производот одговараат на декларираните својства од табелата.
Оваа Изјава за својствата е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011
и е одговорност на производителот.

Во име на производителот:

Овластено лице, Скендер Шаќири

Дипл. Хемиски инженер
Раководител во производство

Џепчиште, јуни 2019 г.

Место и Датум на издавање

Потпис

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА, Џепчиште / Тетово, Т:+389 44 487 300 | Ф:+389 44 487 200 | info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА, Воре / Тирана, Т: +355 48 301 909 | F: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО, Гуреза / Урошевац, Т:+381 290 310 222 | F:+381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk