



# RENOVA®

*Innovation & Performance*

Бр. \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА (DOP)

Тип на производ

Тенкослојно лепило за керамика

Трговска марка / назив

RENOFIX 15

Употреба

Цементно лепило за керамички и камени плочки за внатрешни и надворешни површини

Производител

РЕНОВА, Цепчиште, Тетово, МК

Систем за проценка и верификација на постојаноста на својствата

Систем 3 - Водонепропусност

Основни карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Реакција на оган (пожар)	Класа А1	MKS EN12004:2007+A1:2012
Цврстина на адхезија по суво складирање	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Цврстина на адхезија по потопување во вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Цврстина на адхезија по топло складирање	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Цврстина на адхезија по наизменично замрзнување и одмрзнување	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Опасни материи	/	

Својствата на производот одговараат на декларираниите својства од табелата.  
Оваа Изјава за својствата е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011  
и е одговорност на производителот.

Во име на производителот:

Овластено лице, Скендер Шаќири

Дипл. Хемиски инженер  
Раководител во производство

Цепчиште, јуни 2019 г.

Место и Датум на издавање

Потпис

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА, Цепчиште / Тетово, Т:+389 44 487 300 | Ф:+389 44 487 200 | info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА, Воре / Тирана, Т: +355 48 301 909 | F: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО, Гуреза / Урошевац, Т:+381 290 310 222 | F:+381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk