



## DEKLARATË PËR VETITË (DOP)

Lloji i produktit

Ngjitës qeramik me shtresa të hollë

Marka / titulli

RENOFIX 15 STANDARD

Përdorimi

Ngjitës i çimentos për pllaka qeramike dhe guri për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

Prodhuesi

RENOVA, Xhepcisht, Tetovë, MK

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e përhershëm të vetive

Sistemi 3 - Rezistenca e ujit

Karakteristikat themelore	Performanca	Specifikim teknik i harmonizuar
Reagimi ndaj zjarrit	Klasë A1	MKS EN12004:2007+A1:2012
Forca fillestare e ngjitjes	≥ 0,5 Nmm <sup>2</sup>	
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë	≥ 0,5 Nmm <sup>2</sup>	
Forca e ngjitjes pas plakjes së nxehtësisë	≥ 0,5 Nmm <sup>2</sup>	
Forca ngjitjes pas ngrirjes – shkrirjes	≥ 0,5 Nmm <sup>2</sup>	
Materiale të rrezikshme	/	

Vetitë e produktit korrespondojnë me vetitë e deklaruara në tabelë.

Kjo Deklaratë e Sigurisë është lëshuar në përputhje me Rregulloren (EU) Nr. 305/2011 dhe është përgjegjësi e prodhuesit.

Në emër të prodhuesit:

Personi i autorizuar, **Skender Shaqiri**

Ing. dipl. Kimisë

Udhëheqësi i prodhimit

Xhepcisht, qershor 2019

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkrim