

ИЗЈАВА О СВОЈСТВИМА (DOP)

Тип производа

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација на бази цемента и течного полимера

Комерцијални назив производа

RENOFIX ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К

Употреба

Намењен за унутрашњу и спољашњу употребу

Произвођач

РЕНОВА, Цепчиште, Тетово, МК

Систем за процену и верификацију стабилности својстава

Систем 3 - Отпорност на воду

Систем 4 - Снага адхезије и пуцања под нормалним условима

Основне карактеристике	Својства	Усклађена техничка спецификација
Почетна снага адхезије	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	MKS EN 14891:2017
Чврстоћа адхезије након урањања у воду	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Чврстоћа адхезије након термичког старења	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Чврстоћа адхезије након урањања у кречну воду	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Чврстоћа адхезије након урањања у хлорисану воду	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Чврстоћа адхезије након изменичног смрзавања и одмрзавања	$\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$	
Водоотпоран	без преливања	

Својства производа одговарају декларисаним својствима наведеним у табели.

Ова изјава о својствима је издата у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 и одговорност је произвођача.

У име произвођача:

Овлашћено лице, Скендер Шахири

Дипл. Хемијски инжењер
Шеф производње

Цепчиште, јуни 2019 г.

Место и датум издавања

Потпис