

DEKLARATË PËR VETITË (DOP)

Lloji i produktit

Hidroizolim 2 - komponent fleksibël bazuar në çimento dhe polimere

Marka / titulli

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K

Përdorimi

Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Prodhuesi

RENOVA, Xhepcisht, Tetovë, MK

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e përhershëm të vetive

Sistemi 3 - Rezistenca e ujit

Sistemi 4 - Forca e ngjitjes dhe plasaritjet në kushte normale

Karakteristikat themelore	Performanca	Specifikim teknik i harmonizuar
Forca fillestare e ngjitjes	≥ 0,5 Nmm ²	MKS EN 14891:2017
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë	≥ 0,5 Nmm ²	
Forca e ngjitjes pas plakjes së nxehtësisë	≥ 0,5 Nmm ²	
Forca ngjitjes pas zhytjes në ujë të gëlqerorë	≥ 0,5 Nmm ²	
Forca ngjitjes pas zhytjes në ujë të kloruar	≥ 0,5 Nmm ²	
Forca ngjitjes pas ngrirjes – shkrirjes	≥ 0,5 Nmm ²	
Papërshkueshmëria e ujit	pa tejkalim	

Vetitë e produktit korrespondojnë me vetitë e deklaruara në tabelë.

Kjo Deklaratë e Sigurisë është lëshuar në përputhje me Rregulloren (EU) Nr. 305/2011 dhe është përgjegjësi e prodhuesit.

Në emër të prodhuesit:

Personi i autorizuar, **Skender Shaqiri**

Ing. dipl. Kimisë
Udhëheqësi i prodhimit



Xhepcisht, qershor 2019

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkrim