



ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА (DOP)

Тип на производ

Градежен лепак, цементен малтер за шпахтлување

Трговска марка / назив

RENOFIX 5 СТАНДАРД

Употреба

Малтер за внатрешна и надворешна употреба

Производител

РЕНОВА, Цепчиште, Тетово, МК

Систем за проценка и верификација на постојаноста на својствата

Систем 4 - Цврстина на адхезија и пукање при нормални услови

Основни карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Капиларна апсорпција на вода	W2	MKS EN 998-1
Паропропусност	5/20 (табеларна вредност)	
Цврстина на адхезија	$\geq 6 \text{ N / mm}^2$	
Термичка спроводливост (табеларна вредност)	$\lambda_{10, \text{ сув, мат}} \leq 0,47 \text{ W / (m K)}$ за P = 50% $\lambda_{10, \text{ сув, мат}} \leq 0,54 \text{ W / (m K)}$ за P = 90%	
Издржливост	/	
Опасни материи	/	

Својствата на производот одговараат на декларираниите својства од табелата.
 Оваа Изјава за својствата е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011
 и е одговорност на производителот.

Во име на производителот:

Овластено лице, Скендер Шаќири

Дипл. Хемиски инженер
 Раководител во производство

Цепчиште, јуни 2019 г.

Место и Датум на издавање

Потпис