



RENOVA®

Innovation & Performance

Бр. _____

DEKLARATË PËR VETITË (DOP)

Lloji i produktit

Llaç spërkatës (shpric)

Marka / titulli

RENOFIX 70

Përdorimi

Projektuar për të gjitha llojet e mureve

Prodhuesi

RENOVA, Xhepcisht, Tetovë, MK

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e përhershëm të vetive

Sistemi 4 - Forca e ngjitjes dhe plasaritjet në kushte normale

| Karakteristikat themelore | Performanca | Specifikim teknik i harmonizuar |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Reagimi ndaj zjarrit | Klasë A1 | MKS EN 998-1 |
| Thithja e ujit kapilar | W 0 | |
| Përshkueshmërisë avujt | 15/35 (vlera tabela) | |
| Forca e ngjitjes | $\geq 0,08$ (N/mm ²) | |
| Përçueshmëri termike (vlera tabela) | $\lambda_{10, \text{thatë, mat}} \leq 0,61$ W / (m K) për P = 50% $\lambda_{10, \text{thatë, mat}} \leq 0,66$ W / (m K) për P = 90% | |
| Durim | / | |
| Materiale të rrezikshme | / | |

Vetitë e produktit korrespondojnë me vetitë e deklaruara në tabelë.

Kjo Deklaratë e Sigurisë është lëshuar në përputhje me Rregulloren (EU) Nr. 305/2011 dhe është përgjegjësi e prodhuesit.

Në emër të prodhuesit:

Personi i autorizuar, Skender Shaqiri

Ing. dipl. Kimisë

Udhëheqësi i prodhimit

Xhepcisht, qershor 2019

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkrim

RENOVA MAQEDONI, Xhepcisht / Tetovë, T:+389 44 487 300 | F:+389 44 487 200 | info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPËRI, Vorë / Tiranë, T: +355 48 301 909 | F: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVË, Gurëza / Ferizaj, T:+381 290 310 222 | F:+381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk