

RENOFIX NIVELMASA

ZEMENTAUSGLEICH / AUSGLEICHS- UND NIVELLIERUNGSMASSE

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise!

ANWENDUNGS- BEREICH:

Material zum Ausgleichen und Nivellierung aller Art Böden, zum Vorbereiten für das Verlegen von Keramikfliesen, von Parkett, Linoleum, Teppichboden oder dem Begradigen von Garagen.

ZUSAMMEN- SETZUNG:

Zement
Additive zur Verbesserung der Bearbeitungseigenschaften (hydraulische Binder, Zusatzstoffe und spezielle Füllstoffen)

EIGENSCHAFTEN:

- Minimaler Druck auf die Oberfläche
- Geeignet für Bodenheizung
- Bindet schnell

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Die Bearbeitungsfläche muss trocken, staub-, dreck- und fettfrei sein. Sie soll glatt sein und darf keine Risse aufweisen, durch welchen wegen der Luft Blasen entstehen könnten. Deswegen vor der Verwendung der Nivellierungsmasse muss die ganze Oberfläche mit Betonkontakt bearbeitet werden.

MÖRTELVOR- BEREITUNG:

Die Vorbereitung läuft schnell und leicht. Ein Sack des Materials wird mit 6-6,5 L sauberem Wasser gemischt bis die Masse homogen und klumpen- und blasenfrei wird (die Blasen sind ein Zeichen dafür, dass in der Masse Luft gibt). Nach 5 Minuten nochmals mischen und das Material auf der sauberen Oberfläche ausbringen. Maschinell wird das Material mit der Mörtelmaschine Skure-Tech S4 vorbereitet.

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: setcolorspace

STACK:

```
[/DeviceN [][/DeviceCMYK ]{[][][/DeviceCMYK ]0  
devicen_colorant_mixer_proc }]  
[/DeviceCMYK ]  
[/Indexed [/DeviceN [][/DeviceCMYK ]{[][][/DeviceCMYK ]0  
devicen_colorant_mixer_proc }]255 ()]  
[/Indexed [/DeviceN [][/DeviceCMYK ]{[][][/DeviceCMYK ]0  
devicen_colorant_mixer_proc }]255 ()]
```